



CONVERTER POLIURETANICO PER TINTOMETRO



ELEVATA
UNIFORMITÀ
DELL'OPACANTE

MORBIDO AL TATTO

PIGMENTABILE IN
QUALSIASI COLORE

TZ99**/BB bianco
TZ99**/NN neutro





CONVERTER POLIURETANICO PER TINTOMETRO TZ99**/XX

TZ99/XX** è una finitura bicomponente poliuretanica pigmentata, per produttori di cucine e arredamenti per interni in generale.

I manufatti trattati con i prodotti **TZ99**/XX** presentano eccellente uniformità dell'opacante, eccellente distensione, elevata morbidezza al tatto e buona durezza superficiale.

Inoltre, grazie alla catalisi con **TH0720/00**, i converter **TZ99**/XX** presentano anche elevate resistenze chimico-fisiche.

TZ99/XX** è stato appositamente formulato per il sistema tintometrico. Le basi **TZ99**/BB (bianco)** e **TZ99**/NN (neutro)** possono essere pigmentate con le paste a solvente Sayerlack della serie **TP2009/XX**.

| PUNTI DI FORZA | SPECIFICHE DEL PRODOTTO | |
|---------------------------------------|---------------------------|--|
| Elevata uniformità dell'opacante | APPLICAZIONE | Spruzzo manuale, airmix, airless e impianti automatizzati |
| Rapida essiccazione | VERSIONI | 5, 10, 25, 35, 50, 60, 85 gloss |
| Elevato riempimento e potere coprente | CATALISI | 50% TH0720/00 |
| Morbido al tatto | DILUIZIONE | 20-30% DT0090/00 |
| Elevata verticalità | ESSICCAZIONE | 100 g/m ² a 20°C |
| Pigmentabile in qualsiasi colore | SETTORE DI IMPIEGO | Parti piane, profili, mobili, antine, arredo bagno |
| | | Fuori polvere: 5-10 minuti Fuori impronta: 30-40 minuti |

Preparazione dei supporti (normalmente MDF)

Con primer, poliuretanico o poliestere, bianco o nero.

Per la definizione dei cicli nel dettaglio suggeriamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.

Servizio Clienti: Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 servizioclienti@sayerlack.it

Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it



Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company